

Link do produktu: <https://www.totalshopping.pl/alkomat-z-kamera-elektrochemiczny-alkotop-plus-alcofind-dla-instytucji-publicznych-p-10.html>



Alkomat z kamerą elektrochemiczny ALKOTOP Plus Alcofind dla instytucji publicznych

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALKOTOP Plus
Kod producenta	ALKOTOP Plus

Opis produktu

Alkomat elektrochemiczny ALKOTOP Plus AlcoFind dla instytucji z możliwością nagrania osoby badanej wbudowaną kamerą

Alkomat do badania trzeźwości z możliwością udokumentowania za pośrednictwem wbudowanej kamery.

Zestaw zawiera

- Alkomat ALKOTOP PLUS
- Baterie alkaliczne AA 4 sztuki
- Nakładki na alkomat 4 sztuki
- Ustniki do alkomatu 5 sztuk
- Aluminiowa walizka na alkomat
- Instrukcja do alkomatu po polsku
- Karta Gwarancyjna
- Certyfikat wykonanej kalibracji w dniu sprzedaży

Bezpłatna usługa kalibracji 12 miesięcy oraz serwis.

Alkomat bierze udział w promocji dotyczącej darmowych usług kalibracji w okresie 1 roku (bez limitu ilościowego) od daty zakupu. Normalnie ta usługa jest płatna. W tym przypadku jest ona wykonywana bezpłatnie w profesjonalnym laboratorium serwisowym.

O produkcie:

Elektrochemiczny sensor użyty w tym modelu został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, zapewnia niezawodność i wysoką jakość wykonania. Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD 2,4" pokazuje cyfrowo wyniki badania, w dodatku jest duży, co znacząco ułatwia obsługę. Na wyświetlaczu przedstawia graficzny wykres pomiarów. Po poprawnie przeprowadzonym teście trzeźwości alkomat Alkotop Plus wydaje dźwięk jako potwierdzenie zakończonego badania. Urządzenie ma aż trzy tryby pomiarowe: przesiewowy (bezustnikowy), aktywny (ustnikowy) oraz pasywny (bezustnikowy). Działa bardzo intuicyjnie, jest bardzo prosty w obsłudze oraz zawiera polskie menu. Dzięki niewielkim rozmiarom i kompaktowemu kształtowi jest bardzo poręczny, w zestawie użytkownik otrzymuje również aluminiową walizkę do przenoszenia urządzenia. Alkomat sprawdzi się w instytucjach publicznych, policji, w firmach do kontroli pracowników. Z powodzeniem może być wykorzystywany nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, ma szeroki zakres temperatur, w jakich jest w stanie wykonywać badania od -10°C do +50°C. W pamięci zachowuje aż 28 000 pomiarów. Pozostawiony w bezczynności wyłączy się po 5 minutach. Kalibracja jest wymagana co 12 miesięcy.

Analizator może pracować w 2 trybach roboczych:

1. Tryb przesiewowy (bezustnikowy)

Ten tryb wykorzystujemy do szybkich badań w krótkim czasie. Wynik na ekranie można uzyskać zarówno w postaci cyfrowej 0,00 oraz w postaci (wynik pozytywny/wynik negatywny). Przełączanie ustawień jest dostępne dla użytkownika w menu.

2. Tryb aktywny (ustnikowy)

Po założeniu odpowiedniego ustnika dostarczonego w zestawie możemy przeprowadzić test ustnikowy. Alkomat działa wtedy identycznie jak policyjne alkomaty ustnikowe i podaje wynik na wyświetlaczu w postaci cyfrowej.

Możliwość zmiany języka:

Języki do wyboru: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Portugalski, Hiszpański, Polski

Dodawanie danych osoby badanej

Jest możliwość dodania danych osoby badanej oraz wielu innych parametrów

Drukowanie wyniku (opcja)

Po wpisaniu danych osoby badanej i ich zatwierdzeniu jest możliwość wydrukowania wyniku wraz z danymi na drukarce (dotyczy testerów wyposażonych w drukarkę)

Kamera

Podczas wykonywania pomiaru w trybie aktywnym jest możliwość nagrania osoby badanej (dotyczy testerów wyposażonych w kamerę)

Pamięć pomiarów

Alkomat jest wyposażony w pamięć 28000 wykonanych pomiarów. Zapisane dane można zgrać do pliku lub wydrukować na drukarce (dotyczy testerów wyposażonych w drukarkę)

Główne cechy

- Sensor elektrochemiczny specjalnie przystosowany do szybkich badań przesiewowych wyprodukowany w Wielkiej Brytanii
- Prosta obsługa
- Wiele przydatnych funkcji
- Duży kolorowy wyświetlacz LCD
- Trzy tryby wyświetlania wyniku
- Policyjna lampa alarmowa
- Magnes do przyczepienia alkomatu
- Kompaktowy kształt
- Poręczna walizka do przenoszenia alkomatu
- Kalibracja co 12 miesięcy

Specyfikacja techniczna

- Sensor: Czujnik Elektrochemiczny UK
- Zakres pomiarowy: 0,000mg/L - 4,500mg/L (0,000 - 9,000‰)
- Rozdzielczość wskazań: 0,001mg/L
- Czas poboru próbki: 2-3 sekundy (w trybie bezustnikowym)
- Wybór trybu pomiarowego z menu
- Wybór jednostki pomiarowej
- Temperatura pracy: -10°C to +50°C
- Czujnik informujący o przerwach w poborze próbki
- Zasilanie: 4szt AA baterie alkaliczne.
- Drukarka bezprzewodowa bluetooth (opcja)
- Wyświetlacz TFT 2,4" QVGA kolorowy
- Pamięć do 28000 testów
- Wymiary: 280x50x41mm
- Waga: 280g

Gwarancja

- 24 miesiące

